

# DAMPF AR

Auruarmatuurid AR, klambriarmatuuriga, teras

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendusvaldkond</b>	Kuumavee või küllastatud auru kasutusala
<b>Ühendus 1</b>	BSP-mutrikeere
<b>Tihenditüüp 1</b>	Lametihend
<b>Töö rõhk</b>	kuni 18 baari
<b>Lühend</b>	DKR, lame
<b>Tavaline</b>	DIN EN 14423 Keerme standard ISO 228/DIN 2999
<b>Komplektis</b>	klambriarmatuuride ja tihendiga
<b>Temperatuuri ulatus</b>	Küllastunud aur kuni +210 °C Kuum vesi kuni + 120 °C
<b>Materjal</b>	Teras Klambriarmatuurid pressitud messingist
<b>Pinnatöötlus</b>	galvaniseeritud



## Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	G1	L (mm)	Ulatus (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 AR	12	8	1/2"	G 1/2" -14	88,0	24 - 26	27
DAMPF 19 AR	19	12	3/4"	G 3/4" -14	92,0	32 - 34	32
DAMPF 25 AR	25	16	1"	G 1" -11	93,0	39 - 41	41
DAMPF 32 AR	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	97,5	47 - 50	50
DAMPF 38 AR	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	120,0	53 - 56	55
DAMPF 50 AR	51	32	2"	G 2" -11	131,0	67 - 69	70

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

## Toote variandid

<b>DAMPF AR MG</b>	Auruarmatuurid AR, klambriarmatuuriga, messing, Messing
<b>DAMPF AR VA</b>	Auruarmatuurid AR, klambriarmatuuriga, roostevaba teras, Roostevaba teras