

# DAMPF AR VA

Auruarmatuurid AR, klambriarmatuuriga, roostevaba teras

**HANSA FLEX**

## Omadused

**Rakendusvaldkond** Kuumavee või küllastatud auru kasutusala

**Ühendus 1** BSP-mutrikeere

**Tihenditüüp 1** Lametihend

**Töö rõhk** kuni 18 baari


**Lühend** DKR, lame

**Tavaline** DIN EN 14423  
Keerme standard ISO 228/DIN 2999

**Komplektis** klambriarmatuuride ja tihendiga

**Temperatuuri ulatus** Küllastunud aur kuni +210 °C  
Kuum vesi kuni + 120 °C

**Materjal** Roostevaba teras  
Roostevabast terasest klambrid



## Artikkel

Märgistus	DN	Suurus	Toll	G1	L (mm)	Ulatus (mm)	S1 (mm)
DAMPF 13 AR VA	12	8	1/2"	G 1/2" -14	88,0	24 - 26	27
DAMPF 19 AR VA	19	12	3/4"	G 3/4" -14	92,0	32 - 34	32
DAMPF 25 AR VA	25	16	1"	G 1" -11	93,0	39 - 41	41
DAMPF 32 AR VA	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	97,5	47 - 50	-
DAMPF 38 AR VA	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	120,0	53 - 56	55
DAMPF 50 AR VA	51	32	2"	G 2" -11	131,0	67 - 69	70

DN = nimiläbimõõt, nimilaius

## Toote variandid

**DAMPF AR** Auruarmatuurid AR, klambriarmatuuriga, teras, Teras

**DAMPF AR MG** Auruarmatuurid AR, klambriarmatuuriga, messing, Messing