

Omadused

Rakendamine	Seadistus ja tarnimine soovi korral käsi- ja elektromagnetventiilidega
Töörõhk	maks 700 baari
Mahuvool	0,36–4,00 l/min



Vihje

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Kirjeldus

Elektrohüdraulilised pumbad (kompaktseadmed) keskmise- ja suure jõudlusega silindrite varustamiseks

Paagi suurus: 2,5–100 liitrit (terasest või alumiiniumist paagid)

Elektrimootorid pingele 115 V, 230 V, 400 V

Valikulised lisatarvikud: kaitseklamber, transpordirullid, õlijahuti

Tellimisinfo

Laos olevat kaupa, seadistust (kindlates astmetes) ja tarnimist järelepärimisel ei võimaldata!

Artikkel

Märgistus	Rakendamine
Elektrohüdraulische Pumpe HBM	Käsitsi ümberlülitatav suunaventiil
Elektrohüdraulische Pumpe HBE	Elektriliselt lülitatav suunaventiil

Lisatarvikud

NY 2100	Termoplastist kõrgeima surve voolik
GKS	Kummist murdumiskaitse
PNY 2100 HN	Nippelotsik, AGN
PHY 2100	Pressühendus, NY 2100
SKL HN SP	Kinnituskrugi lahtine pool
SKL ZUBS SP	SKL..SP tolmukaitse
SKF IN SP	Kinnituskrugi kinnine pool
SKF ZUBS SP	SKF..SP tolmukaitse