

### Omadused

<b>Rakendamine</b>	Seadistus ja tarnimine soovi korral käsi- ja elektromagnetventiilidega
<b>Töörõhk</b>	maks 700 baari
<b>Mahuvool</b>	0,36–4,00 l/min



### Vihje

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Kirjeldus

Elektrohüdraulilised pumbad (kompaktseadmed) keskmise- ja suure jõudlusega silindrite varustamiseks

Paagi suurus: 2,5–100 liitrit (terasest või alumiiniumist paagid)

Elektrimootorid pingele 115 V, 230 V, 400 V

Valikulised lisatarvikud: kaitseklamber, transpordirullid, õlijahuti

### Tellimisinfo

Laos olevat kaupa, seadistust (kindlates astmetes) ja tarnimist järelepärimisel ei võimaldata!

### Artikkel

Märgistus	Rakendamine
<b>Elektrohüdraulische Pumpe HBM</b>	Käsitsi ümberlülitatav suunaventiil
<b>Elektrohüdraulische Pumpe HBE</b>	Elektriliselt lülitatav suunaventiil

### Lisatarvikud

<b>NY 2100</b>	Termoplastist kõrgeima surve voolik
<b>GKS</b>	Kummist murdumiskaitse
<b>PNY 2100 HN</b>	Nippelotsik, AGN
<b>PHY 2100</b>	Pressühendus, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Kinnituskrugi lahtine pool
<b>SKL ZUBS SP</b>	SKL..SP tolmukaitse
<b>SKF IN SP</b>	Kinnituskrugi kinnine pool
<b>SKF ZUBS SP</b>	SKF..SP tolmukaitse