
KOMP-LOS PTFE

PTFE-kompensaatorid lahtiste äärikutega

Omadused

Rakendus	Väikese reguleerimisjõuga kompensaator painete kompenseerimiseks või müra summutamiseks.
Rakendamine	mitme võlliga sülfoon koos väljaspool asuvate roostevabast terasest tugirõngastega PTFE-rõngas koos mõlemapoolsete lahtiste äärikutega
Materjal	PTFE-st sülofoon Terasest / roostevabast terasest lahtine äärik
Temperatuur min.	-50 °C
Temperatuur max.	220 °C





Vihje

Kuna need kompensaatorid ei ole enamasti standardtooted, palume teil vaadata mudelit valides kompensaatorite valiku küsimustikku (vaadake täiendavaid dokumente).
Selle teabe alusel koostame teile kompensaatori, mis vastab täpselt teie vajadusele.
Paigaldamisel jälgige teie kompensaatori kohta kehtivaid paigaldusjuhiseid.
Küsimuste korral pöörduge metallvoolikute osakonna poole.

Tellimisinfo

Tarneaeg oleneb materjalist ja kompensaatori mudelist.

Artikkel	Märgistus
PTFE-Komp. m. Losflanschen	

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.