

# KOMP-LOS PTFE

PTFE-kompensaatorid lahtiste äärikutega

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendus</b>	Väikese reguleerimisjõuga kompensaator painete kompenseerimiseks või müra summutamiseks.
<b>Rakendamine</b>	mitme võlliga sülfoon koos väljaspool asuvate roostevabast terasest tugirõngastega PTFE-rõngas koos mõlemapoolsete lahtiste äärikutega
<b>Materjal</b>	PTFE-st sülfoon Terasest / roostevabast terasest lahtine äärik
<b>Temperatuur min.</b>	-50 °C
<b>Temperatuur max.</b>	220 °C



## Vihje

Kuna need kompensaatorid ei ole enamasti standardtooted, palume teil vaadata mudelit valides kompensaatorite valiku küsimustikku (vaadake täiendavaid dokumente).

Selle teabe alusel koostame teile kompensaatori, mis vastab täpselt teie vajadusele.

Paigaldamisel jälgige teie kompensaatori kohta kehtivaid paigaldusjuhiseid.

Küsimuste korral pöörduge metallvoolikute osakonna poole.

## Tellimisinfo

Tarneaeg oleneb materjalist ja kompensaatori mudelist.

## Artikkel

Märgistus

**PTFE-Komp. m. Losflanschen**