HK ICM
Inline-osakeste andur

Omadused

Rakendusvaldkond	kohtkindlaks paigaldamiseks seadmetes ja rajatistes pidevaks järelevalveks ja raskesti ligipääsetavates mõõtekohtades
Komplektis	tarkvaraga LPA View
Tööpinge	9 - 36 V DC
Töötemperatuur	-25 °C bis +80 °C
Läbivool	20 - 400 ml/min
Võimsustarve	max. 2,2 W
Lisatunnus	Sobib kuni viskoossusega 1000 mm2/sek hüdraulikaõlidele. Puhtuseklassid ISO ja SAE või NASi kohaselt Integreeritud veeandur niiskuse ja temperatuuri mõõtmiseks



Kirjeldus

LED-anduriga optiline osakeste loendusseade
Võimalik paigaldada survevoolikutele või tagasijooksuvoolikule
Tahkete osakeste loendamine ja kuvamine 8 kanalis
Mõõtmine ja kuvamine vastavalt ISO 4406:1999, NAS 1638, AS 4059E ja ISO 11218
sisemälu kuni 4000 testi tulemuse jaoks
Mõõtetäpsus: ±1/2 kood 4, 6, 14 µm (c), ±1 kood suuremate osakeste; ±3% niiskuse ja temperatuuri kohta
Katse kestvus seadistatav vahemikus 10–3600 s (tehaseseadistus 120 s), vabalt programmeeritav katse intervall
Viimase kümne proovi kuvamisega
Toide USB adapteri HK ICM USB I kaudu
Versioon R relee ja mitmevärvilise LED-iga alarmsignaalitöötluseks
Tugev survevalualumiiniumist korpus
Kaitse tüüp IP 65

Artikkel

Märgistus	Ühendused	maksimaalne tööröhk (bar)	Kaal (kg)
HK ICM WMKR G1	Minimess M16 x2	400	1,2

Lisatarvikud

HK ICM USB	USB adapter

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.