

# SFCE (6000 PSI)

SAE väliskeermega flants

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>Surverida</b>    | 6000 psi                 |
| <b>Tavaline</b>     | DIN 3901 / 3902          |
| <b>Ehitustüüp</b>   | Sirge                    |
| <b>Tüüp</b>         | SAE väliskeermega flants |
| <b>Komplektis</b>   | ainult vahetükk          |
| <b>Materjal</b>     | S355J2G3 (C22)           |
| <b>Pinnatöötlus</b> | galvaniseeritud          |



## Vihje

Antud nimirõhk on määratud normi SAE J 518 C alusel flantsi või keevitatava toru järgi. Soovitav on kasutada veergudes M (metr) või M (unc) nimetatud polte.

## Artikkel

| Märgistus     | Ehitusseeria | Ø RAD | PB 10.9 | Ehitussuurus A | A1      | Ø B  | G1      | G2   | I    | L    | M meetrit | M unc     |                |
|---------------|--------------|-------|---------|----------------|---------|------|---------|------|------|------|-----------|-----------|----------------|
|               |              | (mm)  | (bar)   |                | (mm)    | (mm) | (mm)    | (mm) | (mm) | (mm) |           |           |                |
| SFCE 6001 S16 | S            | 16    | 400     | 1/2"           | M24x1,5 | 31,7 | 12      | 53,2 | 63   | 8,5  | 8,5       | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| SFCE 6002 S16 | S            | 16    | 400     | 3/4"           | M24x1,5 | 41,3 | 12      | 59,2 | 69   | 8,5  | 10,5      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| SFCE 6002 S20 | S            | 20    | 400     | 3/4"           | M30x2   | 41,3 | 16      | 61,2 | 72   | 10,5 | 10,5      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| SFCE 6002 S25 | S            | 25    | 400     | 3/4"           | M36x2   | 41,3 | 17      | 63,2 | 75   | 12,0 | 10,5      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| SFCE 6002 S30 | S            | 30    | 400     | 3/4"           | M42x2   | 41,3 | 18      | 64,0 | 77   | 13,5 | 10,5      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| SFCE 6003 S25 | S            | 25    | 400     | 1"             | M36x2   | 47,6 | 20      | 72,2 | 84   | 12,0 | *1        | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| SFCE 6003 S30 | S            | 30    | 400     | 1"             | M42x2   | 47,6 | 24      | 74,0 | 87   | 13,5 | *1        | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| SFCE 6004 S30 | S            | 30    | 400     | 1.1/4"         | M42x2   | 54,0 | 25 / 30 | 79,2 | 92   | 13,5 | *2        | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| SFCE 6004 S38 | S            | 38    | 350     | 1.1/4"         | M52x2   | 54,0 | 30      | 83,2 | 98   | 16,0 | *2        | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| SFCE 6005 S38 | S            | 38    | 350     | 1.1/2"         | M52x2   | 63,5 | 30      | 89,2 | 104  | 16,0 | 16,7      | M 16 x 55 | 1/2" x 1.3/4"  |

PN = nimirõhk PB = maks. tööõhk - Ehitusseeria: LL = väga kerge L = kerge S = raske

\*1) = valikuliselt 12,0 või 12,5 - \*2) = valikuliselt 13,5 või 14,5

## Toote variandid

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>SFCE M (3000 / 6000 PSI)</b> | SAE väliskeermega flants, 2 flantsipooli, kruvide komplekti, O-rõnga, mutri ja löikekettaga |
| <b>SFCE U (3000 / 6000 PSI)</b> | SAE väliskeermega flants, 2 flantsipooli, kruvide komplekti, O-rõnga, mutri ja löikekettaga |