

WFS (6000 PSI)

SAE-flantsiadapter, keevitatav, nurk 90°

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Surverida | 6000 psi |
| Tavaline | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Ehitustüüp | Nurk 90° |
| Tüüp | SAE-flantsiadapter, vahekeevitustükk |
| Komplektis | ainult flants |
| Materjal | S355J2G3 (ST52.3) |
| Pinnatöötlus | must, õlitatud |



Vihje

Antud nimirõhk on määratud normi SAE J 518 C alusel flantsi või keevitatava toru järgi.

Artikkel

| Märgistus | PB 10.9 (bar) | Ehitussuurus | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) |
|-------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| WFS 6001-16 | 400 | 1/2" | 16 | 10 | 10 | 40,5 | 56,0 | 18,2 | 61,6 | 47,2 | 39 | 38 | 8,7 |
| WFS 6002-16 | 400 | 3/4" | 16 | 10 | 17 | 50,8 | 71,0 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 |
| WFS 6002-20 | 400 | 3/4" | 20 | 12 | 17 | 50,8 | 71,0 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 |
| WFS 6002-25 | 400 | 3/4" | 25 | 15 | 17 | 50,8 | 71,0 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 |
| WFS 6003-25 | 400 | 1" | 25 | 15 | 20 | 57,2 | 81,0 | 27,8 | 94,0 | 69,6 | 60 | 60 | *1 |
| WFS 6003-30 | 400 | 1" | 30 | 22 | 25 | 57,2 | 81,0 | 27,8 | 94,0 | 69,6 | 60 | 60 | *1 |
| WFS 6004-30 | 315 | 1.1/4" | 30 | 22 | 27 | 66,7 | 95,0 | 31,8 | 106,6 | 77,2 | 68 | 68 | *2 |
| WFS 6004-38 | 315 | 1.1/4" | 38 | 28 | 30 | 66,7 | 95,0 | 31,8 | 106,6 | 77,2 | 68 | 68 | *2 |
| WFS 6005-38 | 315 | 1.1/2" | 38 | 28 | 32 | 79,4 | 113,0 | 36,5 | 123,5 | 95,0 | 76 | 76 | 17,0 |

PN = nimirõhk PB = maks. tööõhk

*1) = valikuliselt 12,0 või 12,5 – *2) = valikuliselt 13,5 või 14,5

Toote variandid

| | |
|-------------------------|--|
| WFS M (3000 / 6000 PSI) | SAE-flantsiadapter, keevitatav, nurk 90°, 2 flantsipoolega, poltide komplekti ja O-rõngaga |
| WFS U (3000 / 6000 PSI) | SAE-flantsiadapter, keevitatav, nurk 90°, 2 flantsipoolega, poltide komplekti ja O-rõngaga |