

# HK ES3 NG6

Ühendusplaat DBV NG 6-ga

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Komplektis</b> | pimepistikuga<br>surveventiiliga |
| <b>Materjal</b>   | Materjal: teras (350 baari)      |
| <b>Ühendus</b>    | ISO / Cetop 03 NG6               |



## Vihje

Nendel plaatidel on toplept P- ja T-ühendused. Mittevajalikud ühendused on suletud pimekorgiga.

## Artikkel

| Märgistus       | Jaamad       | Ühendused A + B          | Ühendused P + T                 | Kõrgus (mm) | Laius (mm) | Surveala bar | Pikkus (mm) | Kaal (kg) |
|-----------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| HK ES3 B38 X2 F | Üksikühendus | G 3/8 tolli – külgmiselt | G 3/8 tolli (külgmiselt ja all) | 65          | 65         | 50 - 210     | 110         | 3,0       |
| HK ES3 B38 X3 F | Üksikühendus | G 3/8 tolli – külgmiselt | G 3/8 tolli (külgmiselt ja all) | 65          | 65         | 100 - 350    | 110         | 3,0       |

## Lisatarvikud

**VERSCHLUSS HRO** Väliskuuskandiga kinnitusliitmik