
FI RL E MP

Tagasivoolufiltri MP filterelement

Omadused

Temperatuur min.	-25 °C
Temperatuur max.	120 °C
Materjal	Tihend: NBR
Kasutamine	For return flow filter FI RL





Kirjeldus

Diferentsiaalrõhk paberfilterelemendi jaoks (P) maks 3 baari
Diferentsiaalrõhk anorgaanilise filterelemendi jaoks (A) maks 10 baari

Artikkel

Märgistus	Filtri peensus (µm)	Filtri pind (cm2)	Qmax (L/min)	Filter material	filtritüübile	Ø A (mm)	Ø B (mm)	L (mm)	möödaviiguklapita	Kaal (kg)
FI RL E MP 0072 A10	10,0	313	25	anorgaaniline	FI RL 024, 048	52	24,5	72,00	koos	0,16
FI RL E MP 0072 P10	10,0	392	25	organic	FI RL 024, 048	52	24,5	72,00	koos	0,16
FI RL E MP 0085 A10	10,0	690	100	anorgaaniline	FI RL 053, 086	70	29,5	85,00	koos	0,20
FI RL E MP 0085 P10	10,0	828	100	organic	FI RL 053, 086	70	29,5	85,00	koos	0,16
FI RL E MP 0130 A10	10,0	1140	100	anorgaaniline	FI RL 064, 150	70	29,5	130,00	koos	0,22
FI RL E MP 0130 P10	10,0	1368	100	organic	FI RL 064, 150	70	29,5	130,00	koos	0,22
FI RL E MP 0145 A10	10,0	3600	600	anorgaaniline	FI RL 290, 370	130	51,5	145,00	koos	1,00
FI RL E MP 0145 P10	10,0	4000	600	organic	FI RL 290, 370	130	51,5	145,00	koos	1,00
FI RL E MP 0204 A10	10,0	5299	300	anorgaaniline	FI RL 320, 450	130	64,5	204,00	koos	1,00
FI RL E MP 0204 P10	10,0	5888	300	organic	FI RL 320, 450	130	64,5	204,00	koos	1,00
FI RL E MP 0211 A10	10,0	1358	150	anorgaaniline	FI RL 125, 225	70	40,5	211,50	koos	0,28
FI RL E MP 0211 P10	10,0	1629	150	organic	FI RL 125, 225	70	40,5	211,50	koos	0,28
FI RL E MP 0220 A10	10,0	3360	250	anorgaaniline	FI RL 190, 230	99	40,5	220,00	koos	0,70
FI RL E MP 0220 P10	10,0	3840	250	organic	FI RL 190, 230	99	40,5	220,00	koos	0,70
FI RL E MP 0254 A10	10,0	6739	380	anorgaaniline	FI RL 420, 540, 675	130	64,5	254,00	koos	1,19
FI RL E MP 0254 P10	10,0	7488	380	organic	FI RL 420, 540, 675	130	64,5	254,00	koos	1,19
FI RL E MP 0404 A10	10,0	11059	600	anorgaaniline	FI RL 620, 750	130	64,5	404,00	koos	2,00
FI RL E MP 0404 P10	10,0	12288	600	organic	FI RL 620, 750	130	64,5	404,00	koos	2,00
FI RL E MP 0050 A25	25,0	1140	100	anorgaaniline	FI RL 064, 150	70	29,5	130,00	koos	0,28
FI RL E MP 0050 P25	25,0	1368	100	organic	FI RL 064, 150	70	29,5	130,00	koos	0,16
FI RL E MP 0120 A25	25,0	3259	300	anorgaaniline	-	99	51,5	210,00	ilma	0,53
FI RL E MP 0200 A25	25,0	11325	600	anorgaaniline	-	130	76,0	500,00	ilma	0,50

Qmaks – maksimaalne mahuvool

on järgnevate toodete varuosad

FI RL	Tagasivoolufilter

Täiendavad elemendid

FI RL GEH	Tagasivoolufiltri korpus

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.