FI SP E E

Filter element for spin-on filter E

Omadused

Erilised tunnused	Δp max 4 baari
Temperatuur min.	-25 °C
Temperatuur max.	120 °C
Materjal	Tihend: NBR
Töörõhk	maks 12 baari
Kasutamine	For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3





Artikkel

Märgistus	Filtri peensus (µm)	Filtri pind (cm2)	Qmax (L/min)	Filter material	filtritüübile	G1	Ø A (mm)	Ø D (mm)	L (mm)	Kaal (kg)
FI SP E E 0050 P25	10,0	2419	100	organic	FI SP R 53, 58	G 3/4"	95,0	96,0	147,0	0,40

Qmaks – maksimaalne mahuvool

Lisatarvikud

FI SP R/S FK	Tagasivoolu spinnfiltri filtripea / imifilter

on järgnevate toodete varuosad

FI SP R 1	Tagasivoolu spinnfilter, tüüp 1
FI SP R 2	Tagasivoolu spinnfilter, tüüp 2
FI SP R 3	Tagasivoolu spinnfilter, tüüp 3

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.