



FI SP R/S FK

Tagasivoolu spinnfiltri filtri pea / imifilter

HANSA FLEX

Omadused

Materjal Alumiinium



Kirjeldus

Nende filtri peadega saab kasutada spinnfiltrit kasutada tagasivoolufiltrina (R) või imifiltrina (S)

Möödaviiguga ventiili rõhk tagasivoolufiltri (R) tarbeks: 1,75 baari

Möödaviiguga ventiili rõhk imifiltri (S) tarbeks: 0,3 baari

Artikkel

Märgistus	filtritüübile	Juhtühendus	Rakendamine	Kaal (kg)
FI SP R FK 001 G3/4	FI SP R 1 (R) with G 3/4" connection	G 3/4"	tagasivoolufiltrina	0,36
FI SP R FK 001 G11/4	FI SP R 1 (R) with G 1 1/4" connection	G 1,1/4"	tagasivoolufiltrina	1,00
FI SP R FK 002 G11/2	FI SP R 2 (R) with G 1 1/2" connection	G 1,1/2"	tagasivoolufiltrina	1,22
FI SP R FK 003 G11/2	FI SP R 3 (R) with G 1 1/2" connection	G 1,1/2"	tagasivoolufiltrina	2,86
FI SP R FK 003 SAE11/2	FI SP R 3 (R) with SAE 1 1/2" connection	1,1/2" SAE 3000 PSI/M	tagasivoolufiltrina	2,86
FI SP S FK 001 G3/4	FI SP R 1 (S) with G 3/4" connection	G 3/4"	imifiltrina	0,36
FI SP S FK 001 G11/4	FI SP R 1 (S) with G 1 1/4" connection	G 1,1/4"	imifiltrina	0,50
FI SP S FK 002 G11/2	FI SP R 2 (S) with G 1 1/2" connection	G 1,1/2"	imifiltrina	1,22
FI SP S FK 003 G11/2	FI SP R 3 (S) with G 1 1/2" connection	G 1,1/2"	imifiltrina	2,86
FI SP S FK 003 SAE11/2	FI SP R 3 (S) with SAE 1 1/2" connection	1,1/2" SAE 3000 PSI/M	imifiltrina	2,86

on järgnevate toodete varuosad

FI SP R 1	Tagasivoolu spinnfilter, tüüp 1
FI SP R 2	Tagasivoolu spinnfilter, tüüp 2
FI SP R 3	Tagasivoolu spinnfilter, tüüp 3

Täiendavad elemendid

FI SP E MP	Filterelement spinnfiltrile MP
------------	--------------------------------