# WD HJ VA

UEM..WR pehme tihend

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | Pehme tihend |
| **Ehitustüüp** | ISO 8434-2 |
| **Materjal** | Roostevaba teras |
| **Pinnatöötlus** | sealing varnish coated |



## Kirjeldus

Täiendav HJ ja AJ (37°) ühenduste tihendamine.

## Artikkel

| Märgistus | Suurus | Keermele |
|---|---|---|
| **WD 03 HJ VA** | 3 | 3/8" -24 UNF |
| **WD 04 HJ VA** | 4 | 7/16" -20 UNF |
| **WD 05 HJ VA** | 5 | 1/2" -20 UNF |
| **WD 06 HJ VA** | 6 | 9/16" -18 UNF |
| **WD 08 HJ VA** | 8 | 3/4" -16 UNF |
| **WD 10 HJ VA** | 10 | 7/8" -14 UNF |
| **WD 12 HJ VA** | 12 | 1.1/16" -12 UN |
| **WD 14 HJ VA** | 14 | 1.3/16" -12 UN |
| **WD 16 HJ VA** | 16 | 1.5/16" -12 UN |
| **WD 20 HJ VA** | 20 | 1.5/8" -12 UN |
| **WD 24 HJ VA** | 24 | 1.7/8" -12 UN |
| **WD 32 HJ VA** | 32 | 2.1/2" -12 UN |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*