# K-BIMETALLTHERMOMETER 46

Bimetallic thermometers

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | 46 |
| **Näidu korrigeerimine** | On end of stem |
| **Töörõhk** | Max. 6 bar (on thermowell) |
| **Kaitsetoru** | Clamped (removable), copper alloy |
| **Korpus** | Plastic |
| **Klaas** | Plexiglass |




## Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

## Kirjeldus

Applications: Heating, plumbing, universal.

## Artikkel

| Märgistus | Näiduvahemik | Ø (mm) | Sukelvarda pikkus | Keere |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 20 09 86** | 0 °C to +60 °C | 63,0 | 40 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 09 87** | 0 °C to +120 °C | 63,0 | 40 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 09 88** | 0 °C to +60 °C | 63,0 | 60 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 09 89** | 0 °C to +120 °C | 63,0 | 60 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 09 90** | 0 °C to +60 °C | 63,0 | 100 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 09 91** | 0 °C to +120 °C | 63,0 | 100 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 19** | 0 °C to +60 °C | 80,0 | 40 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 20** | 0 °C to +120 °C | 80,0 | 40 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 21** | 0 °C to +60 °C | 80,0 | 60 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 22** | 0 °C to +120 °C | 80,0 | 60 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 23** | 0 °C to +60 °C | 80,0 | 100 mm | G 1/2 |
| **K- 07 20 10 24** | 0 °C to +120 °C | 80,0 | 100 mm | G 1/2 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*