

K-MANO SCHW

Pressure gauges for welding

HANSA FLEX

Omadused

Tüüp	111.11
Rakendamine	Bourdon-tube pressure gauge acc. to EN 562
Rakendus	For welding systems and cutting machines or similar processes
Kvaliteediklass	2,5
Aine temperatuur	max +60 °C
Keskonnatemperatuur	-40 °C to +60 °C
Korpus	Steel, brass-coloured
Mõõteelemendi ja osutimehhanismi materjal	Vasesulam
Klaas	Polycarbonate



Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Artikkel

Märgistus	Mõõteulatus	Ø (mm)	Pealkiri	Ühendus
K- 07 20 11 08	0 - 16.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 10	0 - 315.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 12	0 - 2.5 bar	63,0	acetylene	G 1/4
K- 07 20 11 13	0 - 40.0 bar	63,0	acetylene	G 1/4

on järgnevate toodete varuosad

K-FLASCHENDRUCKR 200 N GASE	Pudeli rõhuregulaator, pudeli rõhk 200 bar, mittepõlevatele gaasidele
K-FLASCHENDRUCKR 200 GASE	Pudeli rõhuregulaator, pudeli rõhk 200 bar, põlevatele gaasidele
K-FLASCHENDRUCKR 300 N GASE	Pudeli rõhuregulaator, pudeli rõhk 300 bar, mittesüttivatele gaasidele
K-FLASCHENDRUCKR 300 GASE	Pudeli rõhuregulaator, pudeli rõhk 300 bar, põlevatele gaasidele