# K-AUFSTECKANZEIGE DIGITAL

Digital plug-in display

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Ekraan** | 4-digit 7-segment LCD display. Digit height 10 mm |
| **Töötemperatuur** | 0 °C to +50 °C |
| **Sisendsignaal** | 4 to 20 mA, 2-wire |
| **Elektriühendus** | Adapter for plug to DIN 43650 |
| **Täpsus** | ± 0.2% ± 1 digit of span |
| **Kaitse tüüp** | IP 65 |
| **Vooluvarustus** | From 4 to 20 mA loop of transmitter |




## Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

## Kirjeldus

The digital plug-in display is freely programmable and easily mounted, and can therefore be retrofitted in a very short time without any problems, even if the transmitter is already in use. No external power supply is required. Suitable for all 4 to 20 mA transmitters with a right-angle connector. Freely programmable by means of keys inside the display.

## Artikkel

| Märgistus | Mõõtmed | Mõõteulatus |
|---|---|---|
| **K- 07 20 10 28** | 48.5 mm x 48.5 mm x 35.5 mm | -1999 to +9999 digits (min. and max. values scalable as required) |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*