
K-DRUCKSCHALTER VAKUUM

Combined vacuum/pressure switch

Omadused

Tüüp	PNP
Mõõteaine ühendus	G 1/8 male and M 5 female
Hüsterees	Adjustable: 3 to 25% of set value
Temperatuuri ulatus	0 - 50 °C
Vahendid	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Korpus	Polycarbonate
Väljundsignaal	Analogue: 1 to 5 V
Elektriühendus	Male connector M8, four pin
Lülitusvõime	125 mA
Voolutarve	30 mA
Oleku näit	LED





Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Universal electronic vacuum and pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly at the point of use.
Suitable for all special applications in the vacuum and compressed air sectors. Adjustable vacuum limit value and continuous vacuum monitoring.

Artikkel

Märgistus	Väline G1	Sisemine G2	Väline G3	L (mm)	L1 (mm)	Mõõteulatus	Pinge
K- 07 45 01 31	G 1/8	M 5	M 8 x 1	44,0	62,0	-1 bis +10 bar	10.8 - 30 V DC

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.