

# K-VAKUUMSCHALTER

Vacuum switch

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Mõõteaine ühendus</b>	G 1/8 male and M 5 female
<b>Väljundsignaal</b>	Analogue: 1 to 5 V
<b>Elektriühendus</b>	Male connector M8, four pin
<b>Hüsterees</b>	Adjustable: 3 to 25% of set value
<b>Vahendid</b>	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
<b>Lülitusfunktsioon</b>	PNP
<b>Lülitusvõime</b>	125 mA
<b>Voolutarve</b>	30 mA
<b>Temperatuuri ulatus</b>	0 - 50 °C
<b>Korpus</b>	Polycarbonate



## Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

## Kirjeldus

Universal electronic vacuum switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly on the suction pad. <br>Switching point and hysteresis adjustable with a screw. Integrated LED for indication of the switching state.

## Artikkel

Märgistus	Väline G1	Sisemine G2	Väline G3	L (mm)	L1 (mm)	Mõõteulatus	Pinge
K- 07 45 01 58	G 1/8	M 5	M 8 x 1	44,0	62,0	-1 bis 0 bar	10.8 - 30 V DC