K-DRS MDR 3 M ENTLASTU VENT

»MDR 3« pressure switches, with unloading valve, on/off switch, motor protection circuit and flange F4 1/4

HANSA-FLEX

Omadused

Aine temperatuur	-5 °C to +80 °C
max väljalülitusrõhk	35 bar
Lülitusvõime	7,5 kW
Kontakti liik	NC (3-pole)
max lülitussagedus	120 (electrical), 600 (mechanical)
Kaitse tüüp	IP 54



Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Three-phase version

Artikkel

Märgistus	Suruõhuühendus	Seadistusvahemik	max koormus
K- 07 30 24 19	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	10,0 - 16,0 A
K- 07 30 24 20	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 18	G 1/2	4,0 - 11,0 bar	6,3 - 10,0 A
K- 07 30 24 23	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	4,0 - 6,3 A
K- 07 30 24 22	G 1/2	6,0 - 16,0 bar	6,3 - 10,0 A

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.