K-DRS WECHSELKONTAKT

Pressure switches, changeover type

Omadused

Tüüp	Spring-loaded diaphragm (NBR); Spring-loaded piston (10 to 70 bar versions)
Rakendusvaldkond	Air, hydraulic oil, oil emulsions, water
Keskkonnatemperatuur	-25 °C to +85 °C
Elektriühendus	Tab connectors 3 x 6.3 x 0.8
Lülitussagedus	200/min.
Lülituspinge	42 V
Funktsioon	Changeover
Materjal	Galvanised steel



Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

Artikkel

Märgistus	Keere	Seadistusvahemik	Materjal
K- 07 30 28 33	G 1/4	0,3 - 2,0 bar	Galvanised steel
K- 07 30 28 34	G 1/4	1,0 - 10,0 bar	Galvanised steel
K- 07 30 28 35	G 1/4	10,0 - 70,0 bar	Galvanised steel

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.