

K-DRS W WECHSELKONTAKT ANFLANSCHB^{AD}

Pressure switches changeover type, flange mounting

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|----------------------------|---|
| Tüüp | Spring-loaded diaphragm (NBR) |
| Rakendusvaldkond | Air, neutral gases (lubricated or unlubricated) |
| Keskonnatemperatuur | -25 °C to +85 °C |
| Elektriühendus | Coupling plug PG 11 P nach ISO 4400 |
| Lülitussagedus | 60/min. |
| Lülituspinge | max. 250 V AC/DC |
| Funktsioon | Changeover |
| Materjal | to 10 bar: plastic Grivory (PA 61/XT) bzw.; to 16 bar: Alu black eloxed |



Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

Artikkel

| Märgistus | Keere | Seadistusvahemik |
|----------------|-------|------------------|
| K- 07 30 28 42 | G 1/4 | 0,2 - 6,0 bar |
| K- 07 30 28 43 | G 1/4 | 0,5 - 10,0 bar |
| K- 07 30 28 44 | G 1/4 | 0,5 - 16,0 bar |