K-DRS W WECHSELKONTAKT ANFLANSCHB^B

Pressure switches changeover type, flange mounting

Omadused

Tüüp	Spring-loaded diaphragm (NBR)
Rakendusvaldkond	Air, neutral gases (lubricated or unlubricated)
Keskkonnatemperatuur	-25 °C to +85 °C
Elektriühendus	Coupling plug PG 11 P nach ISO 4400
Lülitussagedus	60/min.
Lülituspinge	max. 250 V AC/DC
Funktsioon	Changeover
Materjal	to 10 bar: plastic Grivory (PA 61/XT) bzw.; to 16 bar: Alu black eloxed



Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

Artikkel

Märgistus	Keere	Seadistusvahemik
K- 07 30 28 42	G 1/4	0,2 - 6,0 bar
K- 07 30 28 43	G 1/4	0,5 - 10,0 bar
K- 07 30 28 44	G 1/4	0,5 - 16,0 bar

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.