
# K-MBKR STELLANTR D MS

Brass ball valves, double-acting actuator

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Tüüp** | Pneumatic actuators, in double- or single acting version, with integrated end-position feedback |
| **Tööröhk** | max. 40 bar (to DN 32); max. 25 bar (from DN 40); max. 16 bar (from DN 65) |
| **Töötemperatuur** | -20 °C to +70 °C |
| **Pöördnurk** | 90 ° |
| **Juhtimisröhk** | 5.5 bar |
| **Ventiili adapter** | Supplied as standard |
| **Ajam** | aluminium eloxed |
| **Ajami tihend** | NBR |
| **Kuulkraan** | Chrome-plated brass, with ISO-flange plate |
| **Kuulkraani tihend** | PTFE/FKM |
| **Juhtimine** | |






## Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

## Kirjeldus

2-way cock, full bore

## Artikkel

| Märgistus | DN | Keere | A (mm) | B (mm) | D (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 02 00** | 15 | Rp 1/2 | 133,0 | 142,0 | 17,0 | 75,0 | 26 |
| **K- 07 30 02 01** | 15 | Rp 1/2 | 116,0 | 133,0 | 17,0 | 75,0 | 26 |
| **K- 07 30 02 02** | 20 | Rp 3/4 | 133,0 | 145,0 | 20,0 | 80,0 | 32 |
| **K- 07 30 02 03** | 20 | Rp 3/4 | 116,0 | 136,0 | 20,0 | 80,0 | 32 |
| **K- 07 30 02 04** | 25 | Rp 1 | 133,0 | 148,0 | 25,0 | 90,0 | 41 |
| **K- 07 30 02 05** | 25 | Rp 1 | 116,0 | 139,0 | 25,0 | 90,0 | 41 |
| **K- 07 30 02 06** | 32 | Rp 1 1/4 | 116,0 | 150,0 | 30,0 | 110,0 | 50 |
| **K- 07 30 02 07** | 40 | Rp 1 1/2 | 133,0 | 166,0 | 36,0 | 120,0 | 55 |
| **K- 07 30 02 08** | 50 | Rp 2 | 137,0 | 191,0 | 45,0 | 140,0 | 70 |
| **K- 07 30 02 09** | 65 | Rp 2 1/2 | 161,0 | 213,0 | 57,0 | 155,0 | 83 |
| **K- 07 30 02 10** | 80 | Rp 3 | 161,0 | 225,0 | 68,0 | 182,0 | 98 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*