

K-RD FORM VOLLER DURCHGANG

Unidirectional valves

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Töötemperatuur | -20 °C to +100 °C |
| Keerme kirjeldus | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| Avamissurve | 0.2 - 0.4 bar |
| Tihendid | NBR |
| Vedru | Stainless-steel |
| Korpus | Brass |
| Ventiilitihvt | Brass |
| Ventiilitaldrik | Stainless steel |



Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Artikkel

| Märgistus | Keere | Pikkus (mm) | maksimaalne töö rõhk (bar) | SW (mm) |
|----------------|---------|----------------|-------------------------------|------------|
| K- 07 30 24 60 | G 3/8 | 54,0 | 25 | 23 |
| K- 07 30 24 61 | G 1/2 | 57,0 | 25 | 27 |
| K- 07 30 24 62 | G 3/4 | 64,0 | 25 | 33 |
| K- 07 30 24 63 | G 1 | 74,5 | 25 | 40 |
| K- 07 30 24 64 | G 1 1/4 | 82,0 | 18 | 50 |
| K- 07 30 24 65 | G 1 1/2 | 93,0 | 18 | 55 |
| K- 07 30 24 66 | G 2 | 100,0 | 18 | 70 |