K-KONDENSA DRUKODRAIM PLUS

Drain for compressed air condensate

Omadused

Filtri ühendusvõimsus	100 m3/min
Kompressori ühendusvõimsus	10 m3/min
Kuivati ühendusvõimsus	20 m3/min



Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Compact and exceptionally reliable, level-controlled drain for compressed air condensate. The condensate enters the integrated collecting tank, in which the level is continuously monitored. When the condensate reaches the maximum mark, the pilot valve opens and the condensate is forced into the discharge line by the system pressure. The valve closes again when the level reaches the minimum mark. Benefits of »drukodrain plus«: No pressure loss, Diaphragm protected by integrated cup filter, Test button for manual outlet, Auto-reset function, Suitable for all condensate types.

Tellimisinfo

The following voltages on request: 24 VDC, 24 VAC DC, 24 VAC / 50 Hz, 110 VAC / 50 Hz, 115 V / 50 Hz

Artikkel

Märgistus	Tööröhk bar	Pinge
K- 07 25 09 24	0.2 - 16 bar	230 VAC / 50 Hz

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.