# K-FI METALLBEHAEL H ALV MULTIFIX MI


Filters with metal bowl and semi-automatic drain valve

HANSA-FLEX

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Sisendrõhk** | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| **Aine temperatuur** | max. 60 °C |
| **Keskkonnatemperatuur** | Max. 60 °C |
| **Läbivool** | 1000 l/min |
| **Filterelemendi pooride suurus** | 5 µm |
| **Korpus** | Die-cast zinc |
| **Drain valve** | Semi-automatic |
| **Läbivoolu väärtuse mõõtmine** | At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |






## Vihje

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Lisaandmed saate soovi korral.

## Kirjeldus

Centrifugal separators with a sintered filter element.

## Artikkel

| Märgistus | Keere | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN | Ehitussuurus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 00 43** | G 1/8 | 40,0 | 111,6 mm | 12,3 | 99,3 | 5 | 0 |
| **K- 07 25 00 45** | G 1/4 | 40,0 | 111,6 mm | 12,3 | 99,3 | 5 | 0 |

## Varuosad

| | |
|---|---|
| **K-AUTOMAT ABLASSVENTIL** | Automatic drain valve |
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI** | Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini« |
| **K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX** | Polycarbonate tank filter |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*