
K-NEBELOELER MINI

Mini oil-mist lubricator

Omadused

Tööröhk	min. 2 bar - max. 6 bar
Aine temperatuur	max. 50 °C
Keskkonnatemperatuur	Max. 50 °C
Läbivoolusuuna paigaldusasend	Oil intake at the lowest point/any
Õlimahuti	Polycarbonate
Õlisort	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32





Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

For mounting on pneumatic impact tools (nail drivers, tackers, screwdrivers) which work intermittently. Also suitable for tools with continuous compressed air demand (grinding and polishing machines). Fixed drip rate: Approx. 0.4 cm3 per 100 work cycles, one filling = 3000 work cycles. Oil consumption in continuous operation (at 6 bar): 0.15 cm3 / Nm3 (varies depending on ambient temperature and oil used).

Artikkel

Märgistus	Keere	A (mm)	B	DN
K- 07 25 09 11	G 1/4	33,0	60,0 mm	8
K- 07 25 09 12	G 3/8	33,0	60,0 mm	8

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.