K-WTEH 2-TLG PC H ABLV STANDARD


Service units with polycarbonate bowl and semi-automatic drain valve

HANSA-FLEX

Omadused

Sisendrõhk	Max. 16 bar (polycarbonate bowl / bowl guard), Max. 25 bar (metal bowl)
Reguleerimisvahemik	0.5 to 10 bar (polycarbonate bowl), 0.5 to 16 bar (metal bowl)
Aine temperatuur	max. 60 °C
Keskkonnatemperatuur	Max. 60 °C
Filterelemendi pooride suurus	5 µm (Size 1 / Size 3), 40 µm (Size 2 / Size 4)
Tihendusmaterjal	NBR
Korpus	Die-cast zinc / Aluminium, painted silver
Tilgapüüdur	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Läbivoolu väärtuse mõõtmine	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar





Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Two-piece service units consisting of a reversible diaphragm pressure regulator, independent of inlet pressure, with self-relieving design, combined with a centrifugal separator and a proportional lubricator.

Artikkel

Märgistus	Keere	Läbivool (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	DN	Manomeetri Ø
K- 07 25 14 93	G 1/4	600	117,0	236,2 mm	106,5	6	50
K- 07 25 14 96	G 3/8	600	117,0	236,2 mm	106,5	6	50
K- 07 25 14 99	G 3/8	800	150,0	266,4 mm	120,5	10	63
K- 07 25 15 02	G 1/2	2100	175,0	299,4 mm	130,0	15	63
K- 07 25 15 05	G 3/4	4000	220,0	452,0 mm	190,6	20	63
K- 07 25 15 08	G 1	4000	220,0	452,0 mm	190,6	25	63

Varuosad

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO	Drip attachment polycarbonate
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-RD NIPPEL MS NI	Reducing nipples - nickel-plated brass
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal
K-ABLASSVENTIL AUTO	Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.