

# K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL

3/2-way miniature valves, with roller lever

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Töörõhk                 | 0,5–10 bar         |
| Töötemperatuur          | –10 °C kuni +60 °C |
| Läbivool 6 bar ja 5 bar | 35 NI/min          |
| Nimi-Ø                  | 2,5 mm             |
| Käivitusrõhk 6 bar      | 8 N                |
| Ventiilikorpus          | Alumiinium         |
| Surunupp                | Nikeldatud messing |
| Vedru                   | Roostevaba teras   |
| Tihendusmaterjal        | NBR                |



3/2-Wege Ventil NO  
3/2-Way valve N.O.



3/2-Wege Ventil NC  
3/2-Way valve N.C.

## Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

## Kirjeldus

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

## Artikkel

| Märgistus      | Ühendus     | Funktsioon |
|----------------|-------------|------------|
| K- 07 15 00 96 | 4 mm küljel | NO         |
| K- 07 15 00 97 | M 5 küljel  | NO         |
| K- 07 15 00 98 | 4 mm küljel | NC         |
| K- 07 15 00 99 | M 5 küljel  | NC         |