
K-DRV SCHNVERSCHR V RAENDEL

Unidirectional flow control valves, incoming air restriction (»V«), quick-lock screw fitting

Omadused

Tööröhk	max 10 baari
Temperatuuri ulatus	0 °C to +70 °C
Õõneskruvi, liigendvars, reguleerimiskruvi	Nickel-plated brass
Sisedetail	Brass with a bare metal surface
O-rõngas huultihend	NBR
Tihendid (kadumatu)	Polyamide (glass fibre-reinforced)





Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

For fine regulation of a cylinder piston speed in the forward and return motion and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted. On the version with a knurled screw, the set volumetric flow rate can be locked with the hexagon nut to obtain a fixed setting.

Artikkel

Märgistus	C (mm)	Vooliku jaoks	Keere	SW	B (mm)
K- 07 15 05 10	18,0	4 mm / 2,5 mm	M 5	8 mm	38,9
K- 07 15 05 11	19,0	5 mm / 3 mm	M 5	8 mm	38,9
K- 07 15 05 12	19,0	6 mm / 4 mm	M 5	8 mm	38,9
K- 07 15 05 18	23,0	5 mm / 3 mm	G 1/8	14 mm	42,4
K- 07 15 05 19	25,0	6 mm / 4 mm	G 1/8	14 mm	42,4
K- 07 15 05 20	25,0	8 mm / 6 mm	G 1/8	14 mm	42,4
K- 07 15 05 15	26,5	6 mm / 4 mm	G 1/4	17 mm	51,4
K- 07 15 05 16	27,5	8 mm / 6 mm	G 1/4	17 mm	51,4
K- 07 15 05 14	28,5	10 mm / 8 mm	G 1/4	17 mm	51,4

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.