K-WV 3/2 MANU L DREHHEBEL

3/2-way pilot valves, manually operated, with long wing lever, NC

Omadused

Tööröhk	2.5 - 10 bar (monostable)\n1.0 - 10 bar (bistable)\nMax. vacuum 10 bar (external pilot air)
Temperatuuri ulatus	-10 °C to +60 °C
Läbivool 6 bar ja 10 bar	550 Nl/min
Läbivool 6 bar ja 5 bar	400 Nl/min
Ventiilikorpus	Alumiinium
Vedru	Special steel
Kolb	Aluminium
Tihendusmaterjal	NBR



Vihje

3 valve positions only in conjunction with a second 3/2-way valve.
Corresponds to a 5/3-way valve.
Lisaandmed saate soovi korral.

Lisateave

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Artikkel

Märgistus	Ühendus	Sümbol	Rakendus	Lülitusasendid
K- 07 15 00 82	G 1/8	9	monostable	2
K- 07 15 00 83	G 1/8	10	bistabiilne	2
K- 07 15 00 84	G 1/8	11	monostable	3*
K- 07 15 00 85	G 1/8	12	bistabiilne	3*

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.