K-WV 5/2 PNEUMATISCH

5/2-way pilot valves

Omadused

Tööröhk	Max. vacuum 10 bar
min tööröhk	2.5 bar (monostable), 1.0 bar (bistable)
Temperatuuri ulatus	-10 °C to +60 °C
Läbivool 6 bar ja 10 bar	550 Nl/min (G 1/8), 1100 Nl/min (G 1/4), 2150 Nl/min (G 3/8), 4600 Nl/min (G 1/2)
Läbivool 6 bar ja 5 bar	400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 1560 Nl/min (G 3/8), 3200 Nl/min (G 1/2)
Juhtõhu ühendus	G 1/8



Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Artikkel

Märgistus	Ühendus	DN	Funktsioon	Lülituspildi number	Juhtimine
K- 07 15 02 11	G 1/8	5	5/2-way	27	
K- 07 15 02 12	G 1/4	8	5/2-way	27	
K- 07 15 25 70	G 3/8	13	5/2-way	27	
K- 07 15 02 15	G 1/2"	15	5/2-way	27	
K- 07 15 02 13	G 1/8	5	5/2-way	28	
K- 07 15 02 14	G 1/4	8	5/2-way	28	
K- 07 15 25 71	G 3/8	13	5/2-way	28	
K- 07 15 02 16	G 1/2"	15	5/2-way	28	

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.