


# K-VORFILTER METALLBEHAEL MULTIFIX

Pre-filters with metal bowl

**HANSA FLEX**

## Omadused

Sisendrõhk	Max. 16 bar
Aine temperatuur	max. 60 °C
Keskonnatemperatuur	Max. 60 °C
Filtri peensus	0,30 µm
Toime	99.999 %
Tihendusmaterjal	NBR
Filtrikassett	Paper-POM
Korpus	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Läbivoolu väärtuse mõõtmine	FV at P1 = 6 bar and $\Delta p = 0.02$ bar



## Vihje

\* = Dimensions with adapter plate!

Lisaandmed saate soovi korral.

## Kirjeldus

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Lisateave

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

## Artikkel

Märgistus	Keere	Läbivool (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 10 69	G 1/4	160	47,8	152,5 mm	27,0	125,5	6
K- 07 25 10 72	G 1/2	500	68,8	182,7 mm (187,7 mm)*	72,0	149,2	15

## Varuosad

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler