
K-VHR 6KT MS NI

Hexagon head screw plugs

Omadused

Töötemperatuur	Max. 150 °C
Surve	Max. 60 bar
Tüüp	Väliskuuskandiga kinnituskruvi
Materjal	Nikeldatud messing





Vihje

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Lisateave

Further types and dimensions on request.

Artikkel

Märgistus	Keere	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 39 97	M 5	7,0	4,0	8 mm
K- 07 40 39 98	G 1/8	10,0	6,0	14 mm
K- 07 40 39 99	G 1/4	12,5	8,0	17 mm
K- 07 40 40 00	G 3/8	13,5	9,0	19 mm
K- 07 40 40 01	G 1/2	15,5	10,0	24 mm
K- 07 40 40 02	G 3/4	16,5	11,0	30 mm
K- 07 40 39 96	G 1	19,0	13,0	38 mm

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.