
K-VHRO IS OR MS NI

Hexagon socket screw plugs with O-ring

Omadused

Töötemperatuur	Max. 80 °C (with O-ring, NBR)
Surve	Max. 60 bar
Tüüp	Sisekuuskandiga polt
Materjal	Nikeldatud messing





Vihje

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Lisateave

Further types and dimensions on request.

Artikkel

Märgistus	Keere	Sisekuuskant (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 39 91	M 5	2,5	6,5	4,0
K- 07 40 39 92	G 1/8	3,0	9,5	7,0
K- 07 40 39 93	G 1/4	6,0	11,0	8,0
K- 07 40 39 94	G 3/8	8,0	12,5	9,0
K- 07 40 39 95	G 1/2	10,0	14,5	11,0
K- 07 40 44 09	G 3/4	17,0	20,0	15,5
K- 07 40 44 10	G 1	19,0	21,0	16,0

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.