

# K-FI PC-BEHAELTER SCHUTZ VARIOBLOC

Filters with polycarbonate bowl and bowl guard

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Sisendrõhk</b>                   | Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl) |
| <b>Aine temperatuur</b>             | max. 50 °C   |
| <b>Keskkonnatemperatuur</b>         | Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl)   |
| <b>Filtrelemendi pooride suurus</b> | 40 µm  |
| <b>Tihendusmaterjal</b>             | NBR  |
| <b>Korpus</b>                       | Die-cast zinc  |
| <b>Drain valve</b>                  | Manual   |
| <b>Läbivoolu väärtuse mõõtmine</b>  | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar         |



## Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

## Kirjeldus

Centrifugal separators with a sintered filter element. Filtration takes place in a 2-stage process comprising cyclone separation (condensate) and a PE filter element (particles). Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

## Tellimisinfo

Filters are also available with bowl guard or metal bowl.

## Artikkel

| Märgistus      | Keere | Läbivool (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) |
|----------------|-------|------------------|--------|----------|--------|
| K- 07 25 23 06 | G 1/4 | 1800             | 48,0   | 155,0 mm | 22,0   |
| K- 07 25 23 05 | G 3/8 | 2000             | 48,0   | 155,0 mm | 22,0   |
| K- 07 25 23 04 | G 1/2 | 3200             | 70,0   | 202,0 mm | 26,0   |
| K- 07 25 23 03 | G 3/4 | 3500             | 70,0   | 202,0 mm | 26,0   |
| K- 07 25 23 02 | G 1   | 3500             | 124,0  | 202,0 mm | 26,0   |