K-ENDLAGEN-RUECKME KUNST M

End position feedback - plastic microswitch

Omadused

Kaabli kruvikinnitus	M 20 x 1.5
min lülitusvõimsus	1 mA at 4 V DC
Nimilülitusvõimsus	1 mA to 5 A at 250 V AC
Lülitusfunktsioon	Changeover, silver-plated contacts
Kaitse tüüp	IP 67, acc. to DIN EN 60529
Temperatuuri ulatus	-20 °C to +70 °C
Korpus	Polyamide blue or black
Polt	Stainless steel 1.4301
Võll	Polyamide PA6, black
Kaas	Polycarbonate, transparent
Montaažisild	PA6 with 30 % glass fibre
Tihendid	EPDM and NBR
Tihendusmaterjal	NBR



Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Robust type in a plastic housing, Universal indicator for NAMUR sizes 80 x 30 and 130 x 30, Height-adjustable feet that adapt to different pinion projections, ON / OFF position indicator also visible from a distance, Easy-to-adjust, self-locking trip cam

Artikkel

Märgistus	Definitsioon
K- 07 30 29 05	End position feedback, M 2 type with microswitch

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.