K-DRS ELEKTRONISCH

Pressure switches, electronic with digital display

Omadused

Keskkonnatemperatuur	-20 °C to +80 °C
Elektriühendus	Ümarpistikühendus M12x1, 4-pooluseline
Väljundsignaal	2 switching outputs
Täpsus	1% of span
Lisatoide	DC 15 - 35V
Mõõtealnega kokkupuutuvad osad	CrNi steel
Mõõteaine temperatuur	-20 °C to +85 °C
Protsessiühendus	G 1/4
Kaitse tüüp	IP 65 and IP 67 (M 12 x 1)
Korpus	CrNi steel



Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Electronic pressure switch with digital display, made of stainless steel, for monitoring and measuring pressures in liquids, gases or compressed air.
Applications: Machine tools, compressors and pumps, hydraulic and pneumatic systems, machinery in general

Artikkel

Märgistus	Ühendus	Mõõteulatus
K- 07 30 30 07	G 1/4	0 - 1.0 bar
K- 07 30 30 12	G 1/4	0 - 2.5 bar
K- 07 30 30 15	G 1/4	0 - 4.0 bar
K- 07 30 30 18	G 1/4	0 - 6.0 bar
K- 07 30 30 08	G 1/4	0 - 10.0 bar
K- 07 30 30 10	G 1/4	0 - 16.0 bar
K- 07 30 30 13	G 1/4	0 - 25.0 bar
K- 07 30 30 16	G 1/4	0 - 40.0 bar
K- 07 30 30 19	G 1/4	0 - 60.0 bar
K- 07 30 30 09	G 1/4	0 - 100.0 bar
K- 07 30 30 11	G 1/4	0 - 160.0 bar
K- 07 30 30 14	G 1/4	0 - 250.0 bar
K- 07 30 30 17	G 1/4	0 - 400.0 bar
K- 07 30 30 20	G 1/4	0 - 600.0 bar

Lisatarvikud

K-ELEKTRO DRUCHSCHALTER EDS	Electronic pressure switch EDS

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.