

# K-NEBELOELER PC-BEHÄLTER HW G-MINI

Oil-mist lubricators

**HANSA FLEX**

## Omadused

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Sisendrõhk                  | Max. 10 bar  |
| Aine temperatuur            | max. 70 °C   |
| Keskonnatemperatuur         | Max. 70 °C   |
| Töörõhk                     | 0.5 - 9 bar  |
| Tihendusmaterjal            | NBR  |
| Vedukate                    | POM  |
| Korpus                      | Die-cast aluminium   |
| Tilgapüüdur                 | Brass/POM  |
| Läbivoolu väärtuse mõõtmine | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Muud andmed                 | User manual on request   |



## Artikkel

| Märgistus      | Keere | Läbivool (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | Ehitussuurus |
|----------------|-------|------------------|--------|----------|--------|--------|--------------|
| K- 07 25 08 75 | G 1/8 | 1950             | 38,0   | 119,0 mm | 39,0   | 80,0   | 200          |
| K- 07 25 08 76 | G 1/4 | 1950             | 38,0   | 119,0 mm | 39,0   | 80,0   | 200          |

## Lisatarvikud

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| K-ERSATZBEHÄLTER G UND G-MINI POLY | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| K-HALTERBAUSATZ                    | Holder  |
| K-VERBINDUNGELEMENTE               | Connecting sets   |
| K-WANDHALTER                       | Wall bracket  |