
# K-WV 3/2 BISTABIL 3A

3/2-way pilot valve, bistable

## Omadused

| | |
|---|---|
| **Tööröhk** | 1.5 - 8 bar |
| **Temperatuuri ulatus** | Up to +70 °C |
| **Läbivoolu väärtuse mõõtmine** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Juhtõhu ühendus** | G 1/8 |
| **Ventiilikorpus** | Aluminium alloy |




## Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

## Artikkel

| Märgistus | Ühendus | Õhutusühendus | Läbivool (L/min) | Lülituspildi number | Ehitussuurus |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 01 85** | M 5 | M 5 | 300 | 26 | 100 |
| **K- 07 15 01 86** | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 26 | 100 |
| **K- 07 15 01 87** | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 26 | 200 |
| **K- 07 15 01 88** | G 1/4 | G 1/4 | 850 | 26 | 200 |
| **K- 07 15 01 89** | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 26 | 300 |
| **K- 07 15 01 90** | G 3/8 | G 3/8 | 1500 | 26 | 300 |

*Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.*