K-TR PVC SICHERHEITS SET

PVC-st turvaliste suruõhuvoolikute komplekt

Omadused

Töötemperatuur –15 °C kuni +60 °C



Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Painduv, survekindel ja kulumiskindel standardne voolik. Väga turvaline tänu signaalvärvile – neoonroheline. Kasutusvalmis, nupuga turvaühenduse NW 7,4 ja messingist nikeldatud sisehülsiga.
Ei sobi kasutamiseks löögifunktsiooniga või impulsipõhiste tööriistadega!

Artikkel

Märgistus	Vooliku sise-Ø (mm)	Vooliku välis-Ø (mm)	max töörõhk 20 °C juures (bar)	Vooliku pikkus (m)
K- 07 10 12 03	6,0	12,0	12	5
K- 07 10 12 01	6,0	12,0	12	10
K- 07 10 12 02	6,0	12,0	12	20
K- 07 10 12 06	9,0	15,0	12	5
K- 07 10 12 04	9,0	15,0	12	10
K- 07 10 12 05	9,0	15,0	12	20

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.