
K-WV 3/2 LB NAMUR GETAUSCHT

3/2-way spool valves with NAMUR style interface, NC, ports 1 and 3 or 2 and 3 swapped

Omadused

Vahendid	Air, neutral gases, filtered
Tööröhk	1.5 to 10 bar
Töötemperatuur	-20 °C to +70 °C
Elektriühendus	Plug connector PG 9
Sisaldub tarnepakendis	Plug connector PG 9, 1 coding pin, 2 O-rings, 2 fixing screws
Võimsustarve	3 W=/5 VA~
Korpus	Aluminium, anodised
Siiber	Stainless steel
Tihendusmaterjal	NBR



Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

3/2 and 5/2-way spool valves, monostable, with air purging function and pneumatic spring return. With latching manual operator and optional outgoing air restriction.
Two or three-piece service units with excellent flow rates in modern design.
Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.

Artikkel

Märgistus	Pinge	Ühendus	DN	Läbivool (L/min)
K- 07 15 00 05	230 V, 50 Hz	G 1/4	7	1250
K- 07 15 00 06	24 V DC	G 1/4	7	1250

Vaatamata põhjalikule kontrollile ei saa me vigade esinemist välistada ning ei vastuta olemasolevate andmete eest.