

K-DMUF 1

Pressure transmitters (CrNi steel 1.4404)

HANSA FLEX

Omadused	
Tüüp	A-10
Pinge	8 - 30 V
Elektriühendus	With right-angle connector acc. to DIN EN 175301-803 A
Kaitse tüüp	IP 65 acc. to EN 60529
Väljundsignaal	4 to 20 mA, 2-wire
Mittelinearsus	0.5% of span
Aine temperatuur	0 °C to +80 °C
Keskonnatemperatuur	0 °C to +80 °C
Mõõteainega kokku puutuvad osad	CrNi steel 1.4404
Korpus	CrNi steel 1.4404



Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Kirjeldus

Standard type for universal applications. Suitable for electronic pressure measurements in the low and high-pressure ranges.

Lisateave

Further measuring ranges on request

Pressure converter with output signal 0 - 10 V, 0 - 5 V and others on request.

Artikkel

Märgistus	Mõõteulatus	Keere
K- 07 20 10 46	0 - 1.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 47	0 - 1.6 bar	G 1/4
K- 07 20 10 48	0 - 2.5 bar	G 1/4
K- 07 20 10 49	0 - 4.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 50	0 - 6.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 51	0 - 10.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 52	0 - 16.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 53	0 - 25.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 54	0 - 40.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 55	0 - 60.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 56	0 - 100.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 57	0 - 160.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 58	0 - 250.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 59	0 - 400.0 bar	G 1/4
K- 07 20 10 60	0 - 600.0 bar	G 1/4