

K-TUE 7,2 7,8 ST VZ 2

Stems for couplings DN 7.2 - DN 7.8, hardened and galvanised steel

HANSA FLEX

Omadused

| | |
|------------------|---|
| Töörõhk | Max. 16 bar |
| Õhu läbivool | 2.100 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar) |
| Aine temperatuur | -20 °C to +100 °C |
| Materjal | hardened zinc plated steel |



Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

Artikkel

| Märgistus | Definitsioon |
|----------------|---------------|
| K- 07 35 02 55 | Stem, I.D. 6 |
| K- 07 35 02 56 | Stem, I.D. 8 |
| K- 07 35 12 91 | Stem, I.D. 9 |
| K- 07 35 12 90 | Stem, I.D. 10 |
| K- 07 35 02 57 | Stem, I.D. 13 |

on järgnevate toodete täiendav element

| | |
|------------------------------|---|
| K-SVKM NW 7,6 AG ST-MS VZ | Quick disconnect couplings DN 7.6, galvanised steel / brass, male |
| K-SVKM NW 7,6 IG ST | Quick disconnect couplings DN 7.6, galvanised steel / nickel-plated brass, female |
| K-SVKM NW 7,6 SCHL TUE ST VZ | Quick disconnect couplings DN 7.6, galvanised steel / brass, with hose connector |
| K-SVKM NW 7,6 STREAM LINE ST | Quick disconnect couplings DN 7.6, galvanised steel / brass, »stream line« |