


# K-WV 3/2 ELEKTROPNEU MONO OFFEN 3V

3/2-way pilot valve, monostable, normally open (NO)

**HANSA FLEX**

## Omadused

Töö rõhk	1.5 - 8 bar
Temperatuuri ulatus	-20 °C to +70 °C
Läbivoolu väärtuse mõõtmine	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Elektriühendus	Connector Type B acc. to ISO 4400
min töö rõhk	1,5 bar
Kaitse tüüp	IP 65
Ventiilikorpus	Aluminium alloy



## Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

## Artikkel

Märgistus	Ühendus	Õhutusühendus	Läbivool (L/min)	Lülituspildi number	Pinge	Juhtimine	Ehitussuurus
K- 07 15 01 00	M 5	M 5	300	32	24 V DC		100
K- 07 15 01 01	G 1/8	G 1/8	500	32	24 V DC		100
K- 07 15 01 02	G 1/8	G 1/8	750	32	24 V DC		200
K- 07 15 01 03	G 1/4	G 1/4	850	32	24 V DC		200
K- 07 15 01 04	G 1/4	G 1/4	1300	32	24 V DC		300
K- 07 15 01 05	G 3/8	G 3/8	1500	32	24 V DC		300
K- 07 15 01 06	M 5	M 5	300	32	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 01 07	G 1/8	G 1/8	500	32	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 01 08	G 1/8	G 1/8	750	32	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 01 09	G 1/4	G 1/4	850	32	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 01 10	G 1/4	G 1/4	1300	32	230 V, 50 Hz		300
K- 07 15 01 11	G 3/8	G 3/8	1500	32	230 V, 50 Hz		300