

# K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G

3/2-way shut-off valve

**HANSA FLEX**

## Omadused

Sisendrõhk	0 - 9 bar
Aine temperatuur	max. 70 °C
Keskonnatemperatuur	Max. 70 °C
Õhutusühendus	G 3/8 (K-07251214, K-07251215, K-07251216), 1/2 (K-07251217, K-07251218)
Tihendusmaterjal	NBR
Korpus	Die-cast-Aluminium
Tropp	Plastic
Läbivoolu väärtuse mõõtmine	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Muud andmed	User manual on request



## Artikkel

Märgistus	Keere	Läbivool (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Ehitussuurus
K- 07 25 12 14	G 1/4	1600	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 15	G 3/8	2500	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 16	G 1/2	2500	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 17	G 3/8	6200	63,0	134,0 mm	75,5	58,5	400
K- 07 25 12 18	G 1/2	6200	63,0	134,0 mm	75,5	58,5	400

## Lisatarvikud

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder