

# K-WV 5/3 ELEKTROPNEU ZENT GESCHL 4V

5/3-way pilot valve, mid-position closed


**HANSA FLEX**

## Omadused

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Töörõhk                     | 1.5 - 8 bar  |
| Temperatuuri ulatus         | -20 °C to +70 °C   |
| Läbivoolu väärtuse mõõtmine | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Elektriühendus              | Connector Type B acc. to ISO 4400                              |
| min tööõhk                  | 1,5 bar  |
| Kaitse tüüp                 | IP 65  |
| Ventiilikorpus              | Aluminium alloy  |



37



Mid-position closed  
Zentrum geschlossen

## Vihje

Lisaandmed saate soovi korral.

## Artikkel

| Märgistus      | Ühendus | Õhutusühendus | Läbivool (L/min) | Lülituspildi number | Pinge        | Ehitussuurus |
|----------------|---------|---------------|------------------|---------------------|--------------|--------------|
| K- 07 15 03 75 | M 5     | M 5           | 250              | 37                  | 24 V DC      | 100          |
| K- 07 15 03 76 | G 1/8   | G 1/8         | 400              | 37                  | 24 V DC      | 100          |
| K- 07 15 03 77 | G 1/8   | G 1/8         | 550              | 37                  | 24 V DC      | 200          |
| K- 07 15 03 78 | G 1/4   | G 1/8         | 550              | 37                  | 24 V DC      | 200          |
| K- 07 15 03 79 | G 1/4   | G 1/4         | 950              | 37                  | 24 V DC      | 300          |
| K- 07 15 03 80 | G 3/8   | G 1/4         | 950              | 37                  | 24 V DC      | 300          |
| K- 07 15 03 81 | G 1/2"  | G 1/2         | 1600             | 37                  | 24 V DC      | 400          |
| K- 07 15 03 82 | M 5     | M 5           | 250              | 37                  | 230 V, 50 Hz | 100          |
| K- 07 15 03 83 | G 1/8   | G 1/8         | 400              | 37                  | 230 V, 50 Hz | 100          |
| K- 07 15 03 84 | G 1/8   | G 1/8         | 550              | 37                  | 230 V, 50 Hz | 200          |
| K- 07 15 03 85 | G 1/4   | G 1/8         | 550              | 37                  | 230 V, 50 Hz | 200          |
| K- 07 15 03 86 | G 1/4   | G 1/4         | 950              | 37                  | 230 V, 50 Hz | 300          |
| K- 07 15 03 87 | G 3/8   | G 1/4         | 950              | 37                  | 230 V, 50 Hz | 300          |
| K- 07 15 03 88 | G 1/2"  | G 1/2         | 1600             | 37                  | 230 V, 50 Hz | 400          |