

# K-DRG MANO HALTEWINKEL G-MINI

3/2-way shut-off valve

**HANSA FLEX**

## Omadused

Sisendrõhk	Max. 10 bar
Aine temperatuur	max. 70 °C
Keskonnatemperatuur	Max. 70 °C
Tihendusmaterjal	NBR
Vedrukate	POM
Korpus	Die-cast aluminium
Läbivoolu väärtuse mõõtmine	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Muud andmed	User manual on request



## Artikkel

Märgistus	Keere	Reguleerimisvahemik	Läbivool (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Ehitussuurus
K- 07 25 05 19	G 1/8	0.5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200
K- 07 25 05 20	G 1/4	0.5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200

## Lisatarvikud

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGSELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket