


K-NEBELOELER METALLBEHÄE HW G

Oil-mist lubricators with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket

HANSA FLEX

Omadused

Sisendrõhk	Max. 10 bar
Aine temperatuur	max. 70 °C
Keskonnatemperatuur	Max. 70 °C
Töörõhk	0.5 - 9 bar
Tihendusmaterjal	NBR
Vedukate	POM
Korpus	Die-cast aluminium
Tilgapüüdur	Brass/POM
Läbivoolu väärtuse mõõtmine	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Muud andmed	User manual on request



Artikkel

Märgistus	Keere	Läbivool (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Ehitussuurus
K- 07 25 08 73	G 3/4	10650	85,0	256,0 mm	61,5	194,5	600
K- 07 25 08 74	G 1	10650	85,0	256,0 mm	61,5	194,5	600

Lisatarvikud

K-ERSATZBEHÄELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGSELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket